



Pacific Performer WT360C — oprawa doskonała, wydajna i łatwa w obsłudze

Pacific Performer

Klienci chcący ograniczyć zużycie energii, a przy tym dołączyć do grona przedsiębiorstw uwzględniających w swojej działalności kwestie ochrony środowiska powinny zainteresować się modelem Pacific Performer WT360C. Ta wodoodporna oprawa wyróżnia się świeżym, nowoczesnym wyglądem. Łączy w sobie bardzo energooszczędną technologię lamp T5 z nowym systemem odbłyśników oferującym doskonałe możliwości kontrolowania kąta rozsyłu światła. Elastyczne zaczepy do montażu na suficie i sprytny system zaślepek zapewniają łatwy i szybki montaż. Z kolei wymienny moduł oświetleniowy oznacza, iż w przyszłości będzie można dokonać modernizacji do źródeł LED bez konieczności wymiany całej oprawy.

Korzyści

- Doskonała wydajność optyczna
- Łatwa instalacja
- Źródło światła można wymienić na nowoczesne lampy LED

Cechy

- Nowy układ odbłyśników zapewnia doskonałą kontrolę nad kątem rozsyłu światła
- Elastyczne zaczepy do montażu na suficie i sprytny system zaślepek zapewniają łatwy montaż
- Moduł oświetleniowy można wymienić na nowoczesny moduł LED

Pacific Performer

Zastosowanie

- Parkingi, garaże
- Przemysł, warsztaty, magazyny itp.
- Oświetlenie pod wiatami

Specyfikacje

Typ	WT360C WT361C (wersja odporna na działanie środków chemicznych)
Źródło światła	Świetlówka: - 1 lub 2 MASTER TL5 / G5 / 14, 24, 28, 35, 49, 54, 80 W - 1 lub 2 MASTER TL5 ECO / G5 / 13, 20, 25, 32, 45, 50, 73 W - 1 lub 2 MASTER TL5-Xtra / G5 / 49, 54, 80 W
Zawiera lampę	Tak (barwa światła 830 lub 840)
Statecznik	Elektroniczny, typu HF, 220–240 V / 50–60 Hz: - Performer (HFP) - Performer, Xtra (HFP-XT) - Regulator, 1-10 V (HFR) - Regulator, DALI (HFD)
Odblysznik	Wysokopolerowany (C) Biały (L)

Opcje	Oświetlenie awaryjne (zintegrowane): - 1 godz. (EL1), 3 godz. (EL3) Okablowanie przelotowe (TW1 lub TW3) Okablowanie odporne na działanie środków chemicznych, nie zawiera PCW (PVCFR) Oddzielne przełączanie (SW)
Złącza	Wewnętrzne złącza męskie/żeńskie
Materiał	Obudowa: poliwęglanowy (WT461C: ze specjalną powłoką zapewniającą odporność na środki chemiczne) Zaczepty sufitowe: stal nierdzewna
Instalacja	Indywidualnie, na powierzchni Temperatura pracy: 15°C < T
Aksesoria	Haki zwieszakowe, dodatkowe dławice

Aksesoria



Kod zamówieniowy 04121400

