



Maxos accessories

9MX056 CPI

łącznik wewnętrzny do linii świetlnych

The swivel device is a versatile mechanical connecting device for Maxos TL-D and TL5 light-lines and enables variable angles between the light-lines. The minimum angle is 45 degrees. Due to its attractive design it is often used in application areas such as shops, schools and museums. Up to four light-lines can be connected with one swivel device. The housing is made of plastic, with a white or silver coating, and with inner supporting elements made of steel. If needed, the swivel device can accommodate lighting control sensors, loudspeakers, etc. It is pre-mounted with an adjustable quick hanger with a 1.25 m steel suspension wire. One dedicated coupling piece (9MX056 CP-SD WH/SI) per trunking section is necessary to connect the trunking to the swivel device. Electrical components for mains feed-through have to be ordered as required.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Klasa ochrony IEC	-
Akcesoria do zwieszania	CPI [łącznik wewnętrzny do linii świetlnych]
Akcesoria mechaniczne	brak [-]
Sposób pakowania	No [-]
Kolor akcesorium	brak
Akcesoria oświetlenia awaryjnego	brak [-]
Rodzina produktów	9MX056 [ACC MAXOS]
Dane techniczne oświetlenia	
Optical cover/lens acc. type	brak [-]

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Akcesoria elektryczne	brak [-]
Obwód	brak [-]
Mechanika i korpus	
Długość	- mm
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	NaN x NaN x NaN mm
Zatwierdzenie i Aplikacja	
Kod klasy szczelności IP	-
Dane produktu	
Pełny kod produktu	403073210809100

Maxos accessories

Nazwa produktu na zamówieniu	9MX056 CPI
EAN/UPC - Produkt	4030732108091
Kod zamówienia	10809100
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	1

Material Nr. (12NC)	910681003526
Net Weight (Piece)	0,220 kg

