



Zapłonniki do lamp wyładowczych

SI 51 220-240V 50/60HZ

Zapłonniki HID do systemów szeregowych

Dane produktu

Informacje ogólne	
Kod zastosowania	51
Typ lampy	HPI
Number of Lamps	1 sztuka
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	220-240 V
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Typ zapłonu	równoległy
Number of Ignition Pulses	1
Napięcie zapłonu (Max)	0,75 kV
Napięcie zadziałania	190 V
Wydajność napięcia zasilania (AC)	-8% - +6%
Bezpieczeństwo napięcia sieciowego (AC)	-10% - +10%
Strata mocy (Nom)	1.0 W
Okablowanie	
Pojemność przewodu łączącego urządzenie z lampą (Nom)	150 nF
Długość przewodu	6.0 mm
Przekrój przewodu kontaktowego statecznika	0.70-2.50 mm ²
Rodzaj złącza	śruba

Cechy systemu	
Znamionowa moc konfiguracji lampa-statecznik	250/400 W
Temperatura	
Temperatura otoczenia (Max)	75 °C
Temperatura otoczenia (Min)	-20 °C
Temperatura przechowywania (Max)	80 °C
Temperatura przechowywania (Min)	-25 °C
Maksymalna temperatura obudowy (Max)	80 °C
Mechanika i korpus	
Obudowa	SNI-85
Zatwierdzenie i Aplikacja	
Znaki zatwierdzenia	Oznaczenie CE Certyfikat ENEC
Dane produktu	
Pełny kod produktu	871150091553530
Nazwa produktu na zamówieniu	SI 51 220-240V 50/60Hz
EAN/UPC - Produkt	8711500915535
Kod zamówienia	91553530
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	48

Zapłoniki do lamp wyładowczych

Material Nr. (12NC)	913619519966
SAP Net Weight (Piece)	0,047 kg

Rysunki techniczne

▼

Product	D1	C1	A1	A2	B1
SI 51 220-240V 50/60Hz	4,3 mm	38,0 mm	84,5 mm	65,0 mm	41,0 mm

SI 51 220-240V 50/60Hz

