



# HF-Matchbox Red

## HF-M RED 118 SH PL-C/PL-T 230-240V

HF-Matchbox Red to niedrogi, niezawodny, kompaktowy i lekki statecznik do wysokich częstotliwości do stosowania w systemach o mocy poniżej 25 W w połączeniu z lampami TL mini, TL-D, TL5 i TL5c, PL-T/C oraz PL-L/S. Produkty HF-M Red charakteryzują się solidną konstrukcją, spełniają wszystkie odpowiednie międzynarodowe normy bezpieczeństwa i wydajności, a ich wskaźnik wydajności (CELMA EEI) wynosi A2.

### Dane produktu

Informacje ogólne	
Typ lampy	PL-C/PL-T
Number of Lamps	1 sztuka
Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B (Nom)	73
Restart automatyczny	tak
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	230-240 V
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Współczynnik mocy 100% obciążenia (Nom)	0,62
Czas zapłonu (Max)	0,45 s
Wydajność napięcia zasilania (AC)	-8%+6%
Bezpieczeństwo napięcia sieciowego (AC)	-10%+10%
Strata mocy (Nom)	2,0-2,1 W
Sprawność przy pełnym obciążeniu [%]	88,33 %
Okablowanie	
Złącze wejściowe typu połączenia	wkładka
Złącza wejściowe (kolor)	pomarańczowy

Kolorowe złącza wyjściowe	szara
Złącze wyjściowe typu połączenia	wkładka
Długość przewodu od urządzenia do lampy	1,50 m
Długość kabla pod napięciem	0,30 m
Długość przewodu	8,0-9,0 mm
Przekrój złącza wejściowego	0,50-1,50 mm <sup>2</sup>
Przekrój złącza wyjściowego	0,50-1,50 mm <sup>2</sup>

Cechy systemu	
Znamionowa moc konfiguracji lampa-statecznik	18 W
Znamionowa moc lampy PL-T	18 W
Moc systemu PL-T	17,3 W
Strata mocy PL-T	2,1 W
Moc lampy PL-T	15,2 W
Moc systemowa dla PL-C	17,9 W
Znamionowa moc lampy PL-C	18 W
Strata mocy PL-C	2 W
Moc lampy PL-C	15,9 W

Temperatura	
Temperatura otoczenia (Max)	40 °C

## HF-Matchbox Red

Temperatura otoczenia (Min)	-10 °C
Maksymalna temperatura obudowy (Max)	75 °C
<b>Mechanika i korpus</b>	
Obudowa	SH
<b>Praca awaryjna</b>	
Zapłon lampy przy napięciu akumulatora	194-254 V
<b>Zatwierdzenie i Aplikacja</b>	
Klasyfikacja IP	IP20 [ Ingress Protection 20]
Znaki zatwierdzenia	Znak "F" Oznaczenie CE Certyfikat ENEC Certyfikat CB

<b>Dane produktu</b>	
Pełny kod produktu	871150092802330
Nazwa produktu na zamówieniu	HF-M RED 118 SH PL-C/PL-T 230-240V
EAN/UPC - Produkt	8711500928023
Kod zamówienia	92802330
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	50
Material Nr. (12NC)	913700423466
SAP Net Weight (Piece)	0,034 kg

## Rysunki techniczne

A2

Product	D1	C1	C2	A1	A2	B1
HF-M RED 118 SH PL-	4,4 mm	22,0	10,0	80,0	70,0	40,0
C/PL-T 230-240V		mm	mm	mm	mm	mm

HF-M RED 118 SH PL-C/PL-T 230-240V

